



СЕРИЯ MX

Фитинги серии MX из нержавеющей стали с быстросъемным push-in цанговым присоединением пневматических пластиковых трубок. Соединение трубки с фитингом осуществляется без дополнительных инструментов одним движением руки в любой части пневмосистемы. Предназначены для использования в пневматических системах с агрессивными средами и/или высокими температурами.

- Области применения: пневматические системы с фильтрованным сжатым воздухом
- Рабочее давление: 0 ... 15 bar
- Рабочая температура: -20 ... +150 °C
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316 L
- Соединения: резьбовые / быстросъемные (цанга)



ООО "КИП-Сервис"



MX11		MX12		MX14		MX15		MX16	
Øtub	D	Øtub	D	Øtub	D	Øtub	D	Øtub	D
4	R1/8, R1/4	4	M5x0,8, G1/8	4	R1/8	4	R1/8	4	M5x0,8, G1/8
6	R1/8, R1/4	6	G1/8, G1/4	6	R1/8, R1/4	6	R1/8, R1/4	6	G1/8, G1/4
8	R1/8, R1/4	8	G1/8, G1/4	8	R1/8, R1/4	8	R1/8, R1/4	8	G1/8, G1/4
10	R1/4, R3/8					10	R1/4, R3/8		
12	R3/8, R1/2					12	R3/8, R1/2		



MX20		MX21		MX26		MX27		MX28	
Øtub	D	Øtub	D	Øtub1	Øtub2	Øtub		Øtub	
4	R1/8	4	M5x0,8, G1/8	4	4	4, 6, 8, 10, 12		4, 6, 8, 10, 12	
6	R1/8, R1/4	6	G1/8, G1/4	6	6				
8	R1/8, R1/4	8	G1/8, G1/4	8	8				
10	R1/4, R3/8			10	10				
				12	12				

Øtub - Диаметр трубки, мм
 D - Тип резьбового соединения
 R - наружная трубная коническая резьба
 G - трубная цилиндрическая резьба
 M - метрическая резьба



Øtub
4, 6, 8, 10, 12

MX29
