

Спиральная пневматическая трубка НЕЙЛОН P10



Особенности: Полиамидная спиральная пневматическая трубка используется для передачи воздуха в пневматических системах.

Рабочая температура: -20...+60 °С.

Код заказа	Ø, мм	Длина прямой трубки, мм	Длина сжатой трубки, мм	Рабочая длина, м	R спирали, мм
SNP 4x6x30AR	6 x 4	30	0,95	20	55/67
SNP 6x8x30AR	8 x 6	30	1,000	20	70/86
SNP 8x10x30AR	10 x 8	30	1,000	20	90/120

Буквами **AR** в коде заказа обозначается цвет трубки: **AR** - Arancio Chiaro - Оранжевый ●

Спиральная пневматическая трубка ПОЛИУРЕТАН ELASTOLLAN 1190



Особенности: Полиуретановая спиральная пневматическая трубка с прямыми концами используется для передачи воздуха в пневматических системах стандартного давления.

Код заказа	Ø, мм	Длина прямой трубки, мм	Длина сжатой трубки, мм	Рабочая длина, м
SE 2,5x4x3CV	4 x 2,5	3	300	2
SE 2,5x4x4CV	4 x 2,5	4	210	3
SE 4x6x2CV	6 x 4	2	140	1,5
SE 4x6x4CV	6 x 4	4	325	3
SE 5,5x8x2,5CV	8 x 5,5	2,5	190	2
SE 5,5x8x5CV	8 x 5,5	5	410	4
SE 5,5x8x7,5CV	8 x 5,5	7,5	660	6
SE 5,5x8x10CV	8 x 5,5	10	800	8
SE 6,5x10x5CV	10 x 6,5	5	330	4
SE 6,5x10x7,5CV	10 x 6,5	7,5	500	6
SE 6,5x10x10CV	10 x 6,5	10	680	8

Буквами **V** в коде заказа обозначается цвет трубки: **V** - Verde - Зелёный ●