

СЕРИЯ MV

Серия фитингов MV позволяет изменять свойства потока воздуха и включает в себя различные регуляторы расхода, пневматические дроссели, а также глушители и регуляторы выхлопа.

- Области применения: пневматические системы с фильтрованным воздухом
- Рабочее давление: 0 ... 10 bar
- Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Пневматические дроссели и регуляторы расхода



| MV41 | | MV34 | | MV35 | | MV43 | | MV48 | |
|------|------------------|---------|--|------|--------------|-------|-------|---------|--|
| Øtub | D | Øtub | | Øtub | D | Øtub1 | Øtub2 | Øtub | |
| 4 | M5x0,8, G1/8 | 4, 6, 8 | | 4 | M5x0,8, G1/8 | 4 | 4 | 4, 6, 8 | |
| 6 | G1/8, G1/4 | | | 6 | G1/8, G1/4 | 6 | 6 | | |
| 8 | G1/8, G1/4, G3/8 | | | 8 | G1/8, G1/4 | 8 | 8 | | |
| 10 | G1/4, G3/8 | | | | | | | | |

Глушители и регуляторы выхлопа



| MV11-FE | | MV11-CO | | MV11-CQ | | MV11-BE | | MV11-VE | |
|------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|
| D | | D | | D | | D | | D | |
| G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 | | M5x0,8, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 | | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 | | M5x0,8, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 | | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Обратный клапан

Øtub - Диаметр трубки, мм

D - Тип резьбового соединения

R - наружная трубная коническая резьба

G - трубная цилиндрическая резьба

M - метрическая резьба



D
M5, 12, 14, 18, 38

MV23