

## ПНЕВМОТРУБКА СПИРАЛЬНАЯ



### Типы спиральных трубок:

**Rilsan PA11** (полиамид) внешний диаметр шланга от 4 до 24 мм;

**Nylon P10** (полиамид) внешний диаметр шланга от 6 до 10 мм;

**Полиуретан Elastollan 1190**, внешний диаметр шланга от 4 до 12 мм.

### Спиральная пневматическая трубка с прямыми концами RILSAN PA11



**Особенности:** Полиамидная спиральная пневматическая трубка с прямыми концами Рилсан (Rilsan) PA11 используется для передачи воздуха в пневматических системах.

**Рабочая температура:** -20...+60 °С.

Код заказа	Ø, мм	Длина прямой трубки, мм	Длина сжатой трубки, мм	Рабочая длина, м	Длина прям. кончика, мм	R спирали, мм
SR 2,5x4x2,5CR	4 x 2,5	2,5	90	1,5	30-38	100
SR 4x6x75CR	6 x 4	7,5	252	5	50-62	130
SR 4x6x10CR	6 x 4	10	340	6,5	50-62	130
SR 6x8x75CR	8 x 6	7,5	285	5	60-76	130
SR 6x8x10CR	8 x 6	10	390	6,5	60-76	130
SR 6x8x15CR	8 x 6	15	586	10	60-76	130
SR 8x10x75CR	10 x 8	7,5	280	5	80-100	170
SR 8x10x10CR	10 x 8	10	380	6,5	80-100	170
SR 8x10x15CR	10 x 8	15	565	10	80-100	170
SR 10x12x75CR	12 x 10	7,5	240	5	100-120	180
SR 10x12x10CR	12 x 10	10	350	6,5	100-120	180
SR 10x12x15CR	12 x 10	15	535	10	100-120	180

Буквой **R** в коде заказа обозначается цвет трубки: **R** - Rosso - Красный ●

Полиамид - Полиуретан